

CONSEIL D'ENTRETIEN PARQUET EN BOIS DE BOUT

Nos parquets bénéficient d'une finition huilée à liaison moléculaire, reconnue pour sa grande résistance et sa facilité d'entretien. Cette huile durable dans le temps, ne dégage aucun COV et est certifiée contact alimentaire ("fit for food") par Eurofins.

KIT D'ENTRETIEN DRAKKAR



PROTOCOLE D'ENTRETIEN COURANT :

- 1 à 2 fois par semaine : dépoussiérez à l'aide d'un balai microfibre ou d'un aspirateur.
- 1 à 2 fois par mois : nettoyez, si nécessaire, les zones plus sollicitées avec notre Raviveur, appliqué à l'aide d'un chiffon ou d'un balai microfibre.
- 1 à 2 fois par an : selon le niveau de passage, appliquez le raviveur. puis si besoin, passer le métallisant.

Important :

Ne pas nettoyer le parquet avec de l'eau ou des produits détergents. **Pour faciliter l'entretien et apporter un léger aspect satiné, appliquez le métallisant universel après le nettoyage de fin de chantier et laisser sécher 12h.**


LE BOIS EST VIVANT !

Chaque dalle de ce parquet est unique, révélant des nuances naturelles de teinte, de veinage et d'aspect, susceptibles de varier entre les échantillons et la livraison finale.

Avec le temps, le bois se patine et évolue subtilement selon son exposition à la lumière et les conditions d'usage du lieu.

Deux livraisons réalisées à des périodes différentes peuvent présenter des écarts de ton, inhérents à la singularité de chaque lot de bois.

Pour les moyennes et grandes surfaces, il est recommandé à l'applicateur d'ouvrir plusieurs paquets et de panacher les dalles avant la pose, afin d'assurer l'homogénéisation visuelle et un résultat professionnel.



(Re) découvrez DRAKKAR

